

Утвержден

ТИШЖ.468523.101 ПС-ЛУ

Распределитель сигнала 10 МГц

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468523.101 ПС

ТИШЖ.468523.101

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

личная подпись И.Г. Данилов
расшифровка подписи

МП

число, месяц, год

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра, размерность | Номинальное значение, допуск |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип сигнала | Немодулированная несущая |
| Диапазон частот, МГц | 10 |
| Число входов | 1 |
| Число выходов | 8 |
| Коэффициент передачи, дБ | 0±0,5 |
| Уровень входного сигнала номинальный, дБм | 5 |
| Уровень входного сигнала рабочий, дБм | От 2 до 10 |
| Уровень гармонических составляющих, дБн, не более | -50 |
| Фазовые шумы, дБн, не более | |
| - при отстройке 100 Гц | -130 |
| - при отстройке 1 кГц | -140 |
| - при отстройке 10 кГц | -145 |
| КСВН по входу | 1,3 |
| КСВН по выходу | 1,3 |

ТИШЖ.468523.101 ПС

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Развязка между выходами, дБ, не менее | 30 |
| Тип РЧ соединителей | BNC (f) |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | От 88 до 264 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Рабочая температура, °С | +5... +40 |
| Температура хранения, °С | -40... +70 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25°С. %, не более | 80 |
| Габаритные размеры | 19" 1U, глубина 380 мм |
| Масса, кг, не более | 4,0 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Распределитель сигнала 10 МГц
ТИШЖ.468523.101 - 1 шт.
2. Паспорт ТИШЖ.468523.101 ПС - 1 шт.

ТИШЖ.468523.101 ПС

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу ТИШЖ.468523.101 Распределитель сигнала 10 МГц заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

_____ число, месяц, год

МП