

ТИШЖ.468714.006 ПС

Утвержден  
ТИШЖ.468714.006 ПС-ЛУ

**ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ L-ДИАПАЗОНА  
С АТТЕНУАТОРОМ**

**ПАСПОРТ**

ТИШЖ.468714.006 ПС

ТИШЖ.468714.006

Заводской № \_\_\_\_\_

**1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

\_\_\_\_\_ И.Г. Данилов  
личная подпись расшифровка подписи

МП

\_\_\_\_\_ число, месяц, год

ТИШЖ.468714.006 ПС

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Диапазон рабочих частот, МГц	от 800 до 2300
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ входа	1,8(макс.) / 1,5(тип.)
КСВ выхода	1,5(макс.) / 1,3(тип.)
Максимальный уровень входного сигнала без выхода из строя блока, дБм	0
Максимальный уровень входного сигнала в рабочем режиме, дБм	минус 30
Коэффициент усиления, дБ, не менее	30
Диапазон регулировки аттенюатора, дБ	От 0 до 31,5
Шаг регулировки аттенюатора, дБ	0,5
Режимы управления	местный / дистанционный
Интерфейс дистанционного контроля и управления M&C	RS-485
Тип соединителей	N-Female
Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1)Гц, В	220±10%
Рабочая температура, °С	+5 ... +40
Температура хранения, °С	-40 ... +60
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более	330x482x44
Масса, кг, не более	5

ТИШЖ.468714.006 ПС

#### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- линейный усилитель L-диапазона с аттенуатором  
ТИШЖ.468714.006 – 1 шт;
- паспорт ТИШЖ.468714.006 ПС - 1 шт;
- руководство по эксплуатации ТИШЖ.468714.006 РЭ –  
1 шт.

ТИШЖ.468714.006 ПС

#### 5 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу линейного усилителя L-диапазона с аттенуатором ТИШЖ.468714.006 заводской № \_\_\_\_\_ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_ В.Ю. Бобков  
личная подпись                      расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число, месяц, год

МП