

ТИШЖ.468157.139 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468157.139 ПС-ЛУ

Перестраиваемый аттенюатор с генератором шума L-диапазона

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468157.139 ПС

ТИШЖ.468157.139

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Перестраиваемый аттенюатор с генератором шума L-диапазона изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

И.Г. Данилов

личная подпись расшифровка подписи

МП

число, месяц, год

ТИШЖ.468157.139 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра, размерность | Номинальное значение, допуск |
|---|-------------------------------------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц | от 1 до 2 |
| Спектральная плотность мощности шума при максимальном усилении, дБм/Гц, максимальное значение | минус 82 |
| Диапазон регулировки коэффициента передачи, дБ | 0...-30 с шагом 1 дБ |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ± 3 |
| Тип РЧ соединителей | N(f) |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Режимы управления | местный/дистанционный |
| Интерфейс дистанционного контроля и управления | RS-485, Ethernet* |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | от 88 до 264 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 40 |
| Габаритные размеры без соединителей (ДхШхВ), мм | 482x423x44 (19" 1U) |
| Масса, кг, не более | 5,0 |

ТИШЖ.468157.139 ПС

* - Тип интерфейса дистанционного контроля и управления указывается при заказе.

2.1 Условия эксплуатации

Перестраиваемый аттенюатор с генератором шума L-диапазона должен эксплуатироваться внутри отапливаемых помещений в условиях воздействия следующих факторов:

а) рабочая температура:

- пониженная температура + 5 °С;
- повышенная температура + 45 °С;

б) предельная температура в нерабочем состоянии:

- пониженная температура минус 40 °С;
- повышенная температура + 80 °С;

в) относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С не более 80 %.

ТИШЖ.468157.139 ПС

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Перестраиваемый аттенюатор с генератором шума L-диапазона ТИШЖ.468157.139 - 1 шт.;
- кабель питания - 1 шт.;
- паспорт ТИШЖ.468157.139 ПС - 1 шт.

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Перестраиваемый аттенюатор с генератором шума L-диапазона ТИШЖ.468157.139 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП