

Утвержден

ТИШЖ.468523.060 ПС-ЛУ

**ДЕЛИТЕЛЬ/СУММАТОР МОЩНОСТИ 1/2 240-320 МГц**

**ПАСПОРТ**

ТИШЖ.468523.060 ПС

ТИШЖ.468523.060

Заводской № \_\_\_\_\_

**1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

\_\_\_\_\_  
личная подпись В.А. Федотов  
расшифровка подписи

МП

\_\_\_\_\_  
число,      месяц,      год

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Диапазон рабочих частот, МГц	240-320
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ входа	1,3 (макс.) / 1,1 (тип.)
КСВ выхода	1,2 (макс.) / 1,1 (тип.)
Вносимые потери, дБ	0,3 (макс.) / 0,2 (тип.)
Развязка между выходами, дБ	20 (мин.) / 25 (тип.)
Неравномерность АЧХ в полосе 36 МГц, дБ, не более	0,5 (макс.) / 0,2 (тип.)
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	1,0 (макс.) / 0,5 (тип.)
Тип соединителей	N-Female
Рабочая температура, °С	-40 ... +50
Температура хранения, °С	-50 ... +60
Относительная влажность при температуре 25 °С, %, не	80

ТИШЖ.468523.060 ПС

<i>более</i>	
<i>Габаритные размеры (без соединителей) ДхШхВ, мм</i>	<i>104x52x22</i>
<i>Масса, кг, не более</i>	<i>0,35</i>

ТИШЖ.468523.060 ПС

ТИШЖ.468523.060 ПС

### 3 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Делителя/сумматора мощности 1/2 240-320 МГц ТИШЖ.468523.060 заводской № \_\_\_\_\_ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_  
личная подпись

В.Ю. Бобков  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число,      месяц,      год

МП