

**Система ретрансляции
ГЛОНАСС/GPS сигналов**

2016

**Антенна передающая
L-диапазона
ТИШЖ.464659.001**

Назначение:

В систему ретрансляции ГЛОНАСС/GPS сигналов входят:

- блок ретрансляции;
- антенна ГЛОНАСС/GPS;
- антенна передающая L-диапазона;
- комплект соединительных кабелей.

Передающая турникетная антенна ТИШЖ.464659.001

Антенна обеспечивает излучение усиленного сигнала ГЛОНАСС/GPS внутри помещения или другом объеме, в котором необходимо ретранслировать сигнал ГЛОНАСС/GPS.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-------------|
| Диапазон рабочих частот, МГц | 1575...1610 |
| Коэффициент усиления, дБ | 1.0...1.5 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Тип соединителя | N(f) |
| Рабочая температура, °С | +5...+45 |
| Температура хранения, °С | -40...+60 |
| Относительная влажность при температуре +25°С, %, не более | 80 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 215x190x114 |
| Масса, кг, не более | 0.9 |

Функциональная схема системы ретрансляции
