

ТИШЖ.464659.024-01 ПС

Утвержден

ТИШЖ.464659.024-01 ПС-ЛУ

**АНТЕННА S-ДИАПАЗОНА  
С ЛЕВОЙ КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ****ПАСПОРТ**

ТИШЖ.464659.024-01 ПС

Заводской № 001

**1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

\_\_\_\_\_  
личная подпись И.Г. Данилов  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число, месяц, год

МП

ТИШЖ.464659.024-01 ПС

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Диапазон рабочих частот, МГц	от 2000 до 2300
Поляризация	Круговая левая
Коэффициент эллиптичности по оси антенны:	
- на частоте 2070 МГц	Не менее 0,86
- на частоте 2245 МГц	Не менее 0,84
Коэффициент усиления по оси антенны:	
- на частоте 2070 МГц	Не менее 7,6 дБ
- на частоте 2245 МГц	Не менее 8,2 дБ
КСВН	
- в полосе частот от 2025 до 2110 МГц	Не более 1,56
- в полосе частот от 2200 до 2290 МГц	Не более 1,56
Тип соединителей	N-Female
Волновое сопротивление, Ом	50
Рабочая температура, °С	От минус 40 до +60
Температура хранения, °С	От минус 40 до +60
Габаритные размеры, мм, не более:	
- диаметр	140
- длина без учета соединителя	75
- длина с учетом соединителя, закрепленного на переходной панели	95
Масса, кг, не более	0,5
Масса антенны с переходной панелью для крепления на треноге, кг, не более	1,5

ТИШЖ.464659.024-01 ПС

#### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- антенна S-диапазона ТИШЖ.464659.024-01 – 1 шт;
- паспорт ТИШЖ.464659.024-01 ПС - 1 шт;

ТИШЖ.464659.024-01 ПС

#### 5 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу антенны S-диапазона ТИШЖ.464659.024-01 заводской № 001 в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_ В.Ю. Бобков  
личная подпись      расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число, месяц, год

МП