

ТИШЖ.468342.105-01 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468342.105-01 ПС-ЛУ

БЛОК КОММУТАЦИИ L-ДИАПАЗОНА

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468342.105-01 ПС

ТИШЖ.468342.105-01

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммутатор L-диапазона двухканальный изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

_____ **И.Г. Данилов**
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП

ТИШЖ.468342.105-01 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	Номинальное значение, допуск
Диапазон рабочих частот, МГц	от 800 до 2300
Вносимые потери ПРД, не более, дБ	1
Вносимые потери ПРМ, не более дБ	1,5
Неравномерность АЧХ, дБ	$\pm 1,5$
КСВ по входам ПРД, не более	1,25
КСВ по выходам ПРД, не более	1,25
КСВ по входам ПРМ, не более	1,5
КСВ по выходам ПРМ, не более	1,5
Развязка между входами в одном тракте, дБ, не менее	43
Напряжение питания ПРМ Вход 1, В	+13, +23, выкл
Напряжение питания ПРМ Вход 2, В	+13, +23, выкл
Максимальный ток потребления ПРМ, мА	999
Тип РЧ соединителей	N(f)
Входное сопротивление, Ом	50
Режимы управления	местный / дистанционный
Интерфейс дистанционного контроля и управления M&C	RS-485
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В	от 88 до 264
Потребляемая мощность, Вт, не более	50
Габаритные размеры (без	19" 1U, глубина 310 мм

ТИШЖ.468342.105-01 ПС

<i>соединителей), мм</i>	
<i>Масса, кг, не более</i>	<i>7</i>

2.1 Условия эксплуатации

Блок коммутации L-диапазона должен эксплуатироваться внутри отапливаемых помещений в условиях воздействия следующих факторов:

а) рабочая температура:

- пониженная температура + 5 °С;*
- повышенная температура + 40 °С;*

б) предельная температура в нерабочем состоянии:

- пониженная температура минус 50 °С;*
- повышенная температура + 60 °С;*

в) относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С не более 80 %.

ТИШЖ.468342.105-01 ПС

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Блок коммутации L- диапазона ТИШЖ.468342.105-01 - 1 шт.;
- кабель питания - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ТИШЖ.468342.105-01 РЭ - 1 шт.;
- паспорт ТИШЖ.468342.105-01 ПС - 1 шт.

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Блока коммутации L- диапазона ТИШЖ.468342.105-01 заводской № _____

в указанных условиях эксплуатации в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

_____ МП
число, месяц, год