

ТИШЖ.468349.102 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468349.102 ПС-ЛУ

АНАЛОГОВЫЙ КОММУТАТОР 1x4

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468349.102 ПС

ТИШЖ.468349.102

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

*Изделие изготовлено в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным для
эксплуатации.*

Начальник ОТК

_____ **И.Г Данилов**
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП

ТИШЖ.468349.102 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<i>Наименование параметра, размерность</i>	<i>Номинальное значение, допуск</i>
<i>Уровень сигнала на входах коммутатора, В</i>	<i>0 - 10</i>
<i>Электрическая изоляция между входами, МОм, не менее</i>	<i>5</i>
<i>Режимы управления</i>	<i>местный / дистанционный</i>
<i>Интерфейс дистанционного контроля и управления М&С</i>	<i>RS-485, Ethernet*</i>
<i>Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В</i>	<i>220±10%</i>
<i>Потребляемая мощность, Вт, не более</i>	<i>20</i>
<i>Масса, кг, не более</i>	<i>5,0</i>
<i>Габаритные размеры (без соединителей),</i>	<i>482 x 365 x 44,4 (19"</i>

ТИШЖ.468349.102 ПС

<i>Наименование параметра, размерность</i>	<i>Номинальное значение, допуск</i>
<i>Д x Ш x В, мм</i>	<i>1U)</i>

** Тип интерфейса дистанционного контроля и управления указывается при заказе.*

2.1 Условия эксплуатации

Аналоговый коммутатор 1x4 должен эксплуатироваться внутри отапливаемых помещений в условиях воздействия следующих факторов:

а) рабочая температура:

- пониженная температура + 5 °С;*
- повышенная температура + 35 °С;*

б) предельная температура в нерабочем состоянии:

- пониженная температура + 1 °С;*
- повышенная температура + 40 °С;*

в) относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С не более 80 %.

ТИШЖ.468349.102 ПС

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Аналоговый коммутатор 1x4 ТИШЖ.468349.102 шт.;
- кабель сетевой SCZ-1 - 1 шт.;
- паспорт ТИШЖ.468349.102 ПС - 1 шт.

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Аналогового коммутатора 1x4 ТИШЖ.468349.102 заводской № _____

в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП